

## NOTICE DE MONTAGE

### **ECOPE DE RADIATEUR ERMAX ADAPTABLES**

**SUR YAMAHA MT07 2018 → ∞**

*Durée de montage estimée : 25mn*

**Le montage des écopes de radiateur Ermax implique  
la suppression des clignotants d'origine. Pensez à vous munir de blinkers de remplacement  
(trou percé au diamètre 8)**

### Kit de fixation

- 4 silent blocs
- 4 vis noires BHC 6x20 grosse tête



### Montage

- Démontez les écopes supérieures.
- Débranchez et retirez les clignotants d'origine.
- Retirez les écopes de radiateur d'origine.
- Installez les silent blocs dans les trous de fixation des écopes Ermax.
- Placez les écopes Ermax sur les côtés du radiateur et venez fixer l'ensemble avec les 4 vis BHC 6x20.
- Remettez les écopes supérieures.

#### « ATTENTION »

- \* Les pièces peintes et vernies ne sont pas garanties contre les lavages vapeur « haute pression » ou les produits nettoyants agressifs qui peuvent les endommager et décoller le vernis. Nous conseillons d'ailleurs, d'après les données techniques de nos fournisseurs en peinture, d'**attendre un mois** afin d'obtenir une polymérisation complète du vernis.
- \* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
- \* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
- \* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
- \* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.
- \* Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.

## FITTING INSTRUCTIONS

### **ERMAX AIR SCOOPS ADAPTABLE ON YAMAHA MT07 2018 → ∞**

Estimated mounting time: 25mn

*The assembly of the Ermax scoops involves the original indicators' removal.  
Think to bring blinkers (hole drilled at a diameter 8).*

#### Fitting kit

- 4 silent blocks
- 4 black screws BHC 6x20 big head



#### Fitting instructions

- Remove the upper scoops.
- Disconnect and remove the original indicators.
- Remove the original radiator covers.
- Install the silent blocks in the fixation holes of Ermax scoops.
- Place the Ermax scoops on the sides of the radiator and screw the unit with the 4 screws BHC 6x20.
- Replace the upper scoops.

#### « CAUTION »

- \* Painted and varnished parts are not guaranteed against high pressure steam washes or aggressive cleaning products which can damage them and unstuck the varnish. We advise moreover, according to the technical data of our painting suppliers, to wait one month to obtain a complete polymerization of varnish.
- \* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- \* Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- \* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustments to fit.
- \* The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.
- \* Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.