

# Griffschutz / Handle protection

TRIUMPH Tiger Explorer 1200 XC/X/A XR/X/T  
(2016-2021)

Artikel Nr.: / Item-no.:

42127547 00 01 schwarz/black



DE INHALT  
GB CONTENTS

1	700008035 Griffschutz links	1	700008035 Handle protection left
1	700008036 Griffschutz rechts	1	700008036 Handle protection right
1	700012196 Schraubensatz:	1	700012196 Screw kit:
2	Senkschrauben M10x1,25x110	2	countersunk head screw M10x1,25x110
2	Senkschrauben M8x50	2	countersunk head screw M8x50
2	Senkschrauben M6x60	2	countersunk head screw M6x60
2	Senkscheibe ø8,4 x ø25mm	2	countersunk washer ø8,4 x ø25mm
2	Senkscheiben ø10,5 x ø25mm spezial	2	countersunk washer ø10,5 x ø25mm special
2	Stahldistanz ø22xø14x10mm, anthrazit	2	steel spacer ø22xø14x10mm, anthracite

DE WICHTIG  
GB IMPORTANT

Immer nur eine Seite nach der anderen montieren, damit sich der Lenker nicht verstellt.

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Mount one side after the other, so that the handle bar position does not change.

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!



Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

# Griffschutz / Handle protection

TRIUMPH Tiger Explorer 1200 XC/X/A XR/X/T  
(2016-2021)



Artikel Nr.: / Item-no.:

42127547 00 01 schwarz/black

DE MONTAGEANLEITUNG  
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Befestigung des Griffschutzes seitlich:  
An den Lenkerenden zusammen mit dem Original Handschutz, mit den Senkschrauben M6x60.  
Originalschrauben entfallen.  
Zwischen Griffschutz und Lenker die Stahldistanz  $\varnothing 22 \times 14 \times 10 \text{ mm}$  einfügen.

Fastening of the protection bar:  
together with the plastic hand protector. Fix it with countersunk head screw M6x60. Original screws are obsolete.  
Add steel spacer  $\varnothing 22 \times 14 \times 10 \text{ mm}$  between protection bar and handle bar.



Befestigung des Griffschutzes oben links und rechts:

über der Lenkerverschraubung, die Originalschrauben entfallen.

①

Die obere Verschraubung erfolgt mit den Senkschrauben M10x1,25x110 sowie Senkscheiben  $\varnothing 10,5 \times \varnothing 25 \text{ mm}$ .

②

Die untere Verschraubung erfolgt mit den Senkschrauben M8x50 sowie Senkscheiben  $\varnothing 8,4 \times \varnothing 25 \text{ mm}$ .

Fastening of the handle protection bar left and right top:

dismantle the screw of the handle bar bolting. Original screws are obsolete.

①

Fix the protection bar at the top bolting with countersunk head screws M10x1,25x110 and countersunk washers  $\varnothing 10,5 \times \varnothing 25 \text{ mm}$ .

②

Fix the protection bar at the lower bolting with countersunk head screws M8x50 and countersunk washers  $\varnothing 8,4 \times \varnothing 25 \text{ mm}$ .

