

NOTICE DE MONTAGE

SAUTE VENT ADAPTABLE SUR SRK 550 2024 Durée estimée de montage : 15 min

Kit de fixation

- 3 inserts caoutchouc haut Ø5
- 3 vis BHc noires Ø5 x 25
- 3 rondelles plastique Ø5
- 1 support SRK 550

Montage

- Démontez le cache plastique d'origine devant le compteur en déposant les deux vis sur les côtés du cache. Tirer vers l'avant de la moto afin de le libérer.
- Remplacer le cache par le support en impression 3D fourni et le fixer à l'aide des deux vis d'origine.



- Monter les 3 inserts caoutchouc haut aux 3 emplacements prévus à cet effet sur le support Ermax.
- Positionner le saute vent Ermax sur le support puis le fixer à l'aide des 3 vis BHc noires Ø5 x 25 ainsi que les rondelles plastique Ø5 fournies.

* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.

* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.

* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.

* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.

* Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.

* Les bulles abîmées par un **lavage inadéquat** ne sont pas garanties (dissolvant, essence, détergent, produits abrasifs, corrosifs...). Essuyer immédiatement les liquides de frein ou de batterie qui pourraient déborder sur les accessoires.